

ПОСЕЙДОН™
~ фильтры для воды ~



Обратноосмотические и многоступенчатые системы серии «ПОСЕЙДОН»



ПОСЕЙДОН-ОСМО

Бытовой водоочиститель «ПОСЕЙДОН-ОСМО» предназначен для очистки водопроводной воды от вредных для здоровья примесей: механических (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных (свободного хлора, хлорорганических соединений, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости) и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. Водоочиститель полностью решает проблему накипи. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды.

Габаритные размеры корпуса водоочистителя в сборе не более, мм:
400x130x400

Габаритные размеры накопительного бака не более, мм:
270x270x370

Количество ступеней очистки: 5

Рабочее давление, МПа: 0,3-0,7

Температура очищаемой воды не более, °C: 40

Масса без упаковки не более, кг: 7,2



ПОСЕЙДОН ОСМО-Н

Бытовой водоочиститель «ПОСЕЙДОН-ОСМО-Н» предназначен для очистки водопроводной воды от вредных для здоровья примесей: механических (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных (свободного хлора, хлорорганических соединений, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости) и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. Система очистки воды полностью решает проблему накипи. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды. В водоочистителе "ПОСЕЙДОН-ОСМО-Н" установлен насос для повышения давления в системе, что позволяет очищать воду даже при низком давлении от 1,5 атм.

Габаритные размеры корпуса водоочистителя в сборе не более, мм:
380x210x480

Габаритные размеры накопительного бака не более, мм:
250x250x370

Количество ступеней очистки: 5

Рабочее давление, МПа: 0,15-0,7

Температура очищаемой воды не более, °C: 5-30

Масса без упаковки, бака и комплектующих не более, кг: 8,8



ПОСЕЙДОН-ОСМО-75

Бытовой водоочиститель «ПОСЕЙДОН-ОСМО-75» предназначен для очистки водопроводной воды от вредных для здоровья примесей: механических (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных (свободного хлора, хлорорганических соединений, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости) и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. Водоочиститель полностью решает проблему накипи. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды. Отличительной чертой данного водоочистителя от других (обратноосмотических), является наличие мембранного элемента с увеличенной пропускной способностью 75 галлон/сутки, увеличивая объем фильтруемой воды.

Габаритные размеры корпуса водоочистителя в сборе не более, мм: 400x130x400
Габаритные размеры накопительного бака не более, мм: 270x270x370
Количество ступеней очистки: 5
Рабочее давление, МПа: 0,3-0,7
Температура очищаемой воды не более, °C: 40
Масса без упаковки не более, кг: 7,2



ПОСЕЙДОН-КДО

Комплект дооснащения «ПОСЕЙДОН-КДО» применяется для дооснащения бытовых проточных 3-ступенчатых водоочистителей, таких как «ПОСЕЙДОН-3» и аналогичных, до обратноосмотических. Водоочиститель, дооснащенный данным комплектом, предназначен для очистки водопроводной воды от вредных для здоровья примесей: механических (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных (свободного хлора, хлорорганических соединений, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости) и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. «ПОСЕЙДОН-КДО» полностью решает проблему накипи. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды. Комплектуется высокоselectивной обратноосмотической мембраной на 50 галлон, а также постфильтром с кокосовым гранулированным углем.

Запас чистой воды: 11 л
Количество ступеней очистки: 2
Функция очистки: обратный осмос, Ультрафильтрация, угольная фильтрация
Размер (ШхГхВ): 36x25x37 см
Температура на входе: 5 - 30 °C
Давление на входе МПа: 0,3 - 0,7



ПОСЕЙДОН-УПД

Устройство повышения давления предназначено для дооснащения обратноосмотического водоочистителя.

Устанавливается при пониженном давлении в системе водоснабжения) и для увеличения скорости фильтрации. Подходит для водоочистителя «ПОСЕЙДОН-ОСМО» и подобных.

Габаритные размеры корпуса водоочистителя в сборе не более, мм (В;Ш;Г): 240 x 210 x 140
Электропитание: 230 V / 50 Hz
Рабочее давление воды, МПа (Атм): 0,15–0,7 (1,5-7)
Температура очищаемой воды, °C: 5 - 30
Масса без упаковки не более, кг: 3



ПОСЕЙДОН-4

Бытовой водоочиститель «ПОСЕЙДОН-4» предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды от вредных для здоровья примесей.

Габаритные размеры корпуса водоочистителя в сборе не более, мм: 400x130x400

Количество ступеней очистки: 4

Максимальное рабочее давление, МПа: 0,7

Температура очищаемой воды не более, °C: 40

Рекомендуемая скорость фильтрации не более, л/мин: 2,5

Масса без упаковки не более, кг: 7



ПОСЕЙДОН-3

Бытовой водоочиститель «ПОСЕЙДОН-3» предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды от вредных для здоровья примесей.

Габаритные размеры корпуса водоочистителя в сборе не более, мм: 400x130x350

Количество ступеней очистки: 3

Максимальное рабочее давление, МПа: 0,7

Температура очищаемой воды не более, °C: 40

Рекомендуемая скорость фильтрации не более, л/мин: 2,5

Масса без упаковки не более, кг: 6,5



ПОСЕЙДОН-3 КОМПАКТ

Бытовой водоочиститель «ПОСЕЙДОН-3 компакт» предназначен для доочистки питьевой водопроводной воды от вредных для здоровья примесей.

Габаритные размеры корпуса водоочистителя в сборе не более, мм: 300x140x400

Количество ступеней очистки: 3

Максимальное рабочее давление, МПа: 0,7

Температура очищаемой воды не более, °C: 40

Рекомендуемая скорость фильтрации не более, л/мин: 2,5

Масса без упаковки не более, кг: 6,0