

Ручные блоки управления. Фильтрация

	Модель	Вход/выход	Дренаж	Посадочный размер	Диаметр трубы ДРС	Размер корпуса фильтра	Макс. производительность м³/ч
	F56A	1"	1"	2.5"	1.05"	6"-12"	4
	F56D	2"	1.5"	4"	1.5"	14"-24"	10

Ручные блоки управления. Умягчение

	Модель	Вход/выход	Дренаж	Посадочный размер	Диаметр трубы ДРС	Размер корпуса фильтра	Макс. производительность м³/ч
	F64A	1"	1/2"	2.5"	1.05"	6"-18"	4
	F64D	2"	1"	4"	1.5"	14"-30"	10

Особенности:

- Дисковая конструкция клапана
- Во время промывки выход фильтра закрыт (подача воды потребителю не происходит)

Автоматические клапана управления. Фильтрация

	Модель	Вход/выход	Дренаж	Посадочный размер	Диаметр трубы ДРС	Размер корпуса фильтра	Макс. производительность м³/ч
	F67P1	1"	1"	2.5"	1.05"	6"-16"	4
	F75A1	2"	2"	4"	1.5"	14"-24"	10
	F77B1	2"	2"	4"	1.5"	16"-36"	18
	F112B1	DN65	DN65	DN80	-	24"-48" боковая посадка	40
	F96B1	DN80	DN80	DN100	-	48"-63" боковая посадка	50

Особенности:

- Дисковая конструкция клапана
- Во время промывки выход фильтра закрыт (нет подачи воды потребителю)
- Индикация длительного отключения электропитания. Введенные параметры сохраняются в течении трех дней
- Возможность задать несколько обратных промывок подряд
- Разъем входного управляющего сигнала
- Разъем для подключения внешнего управляемого устройства

Автоматические клапана управления. Умягчение по таймеру

	Модель	В х о д / выход	Дренаж	Солевая линия	П о с а - дочный размер	Диаметр т р у б ы ДРС	Размер корпуса фильтра	М а к с . п р о и з - водит-ть м³/ч	Тип про- мывки
	F74A1	2"	1"	1/2"	4"	1.5"	14'-30'	10	DF
	F77A1	2"	1.5"	3/4"	4"	1.5"	14"-42"	18	DF

Автоматические клапана управления. Умягчение по расходомеру

	Модель	В х о д / выход	Дренаж	Солевая линия	П о с а - дочный размер	Диаметр т р у б ы ДРС	Размер корпуса фильтра	М а к с . п р о и з - водит-ть м³/ч	Тип про- мывки
	F63P3	1"	1/2"	3/8"	2.5"	1.05"	6"-18"	4.5	DF
	F74A3	2"	1"	1/2"	4"	1.5"	14"-30"	10	DF
	F77A3	2"	1.5"	3/4"	4"	1.5"	14"-42"	18	DF

Автоматические клапана управления. Умягчение непрерывного действия

	Модель	Вход / выход	Дренаж	Солевая линия	Посадочный размер	Диаметр трубы ДРС	Размер корпуса фильтра	Макс. про- изво- дит-ть м³/ч	Тип ре- генера- ции
	F73	1"	1/2"	3/8"	2.5"	1.05"	6"-14"	3.5	DF/UF